

DEXTER VINYL Informace o produktu

Typ podlahové krytiny Povrch Tlumící podložka	Vinylová podlaha click systém PUR povrchová úprava IXPE s kročejovým útlumem
---	--

Rozměry a balení

Rozměr lamely Nášlapná vrstva Obsah balení Balení v m ²	123 cm délka, 18 cm šířka, 4 mm tloušťka 0,3 mm 10 kusů 2,214 m ²
---	---

Technické údaje / SGS certifikace

Typ testu	Norma testování	Výsledek testu
Test kolečkových židlí	EN 425:2002	Zatížení židle 90 kg Typ koleček W Počet cyklů 25 000 Žádné viditelné poškození
Odolnost na chemikálie	EN ISO 26987:2012	Aceton – Index 0 Káva (120 g kávy v litru vody) – Index 0 25% roztoku hydroxidu sodného – Index 0 30% roztoku peroxidu vodíku – Index 0 Leštadlo na obuv – Index 0 *Index 0 – nemá vliv na podlahu
Odolnost proti vodě	EN 660-2:1999+A1:2003	P 2.0<Fv≤4.0
Formaldehydy	EN 717 – 1:2004	E1
Stálobarevnost	EN ISO 10582:2018 ISO 105 B02:2014	≥6
Odolnost proti skluzu	EN 13893:2002	μ ≥ 0.30 – DS